

DECA 0611

DETERGENTE PARA EL LAVADO QUÍMICO DE CARROCERÍAS

Edición: 0 Revisión: H
Fecha: Junio/25

PROPIEDADES:

DECA 0611 es un detergente diseñado para la limpieza exterior de vehículos, que tiene en cuenta la gran variedad de tipos de suciedad que éstos pueden presentar y la extrema delicadeza de las pinturas para carrocerías. Su rica composición en secuestrantes, neutraliza los efectos de las aguas duras, evitando las deposiciones de sales en las superficies lavadas. Disuelve totalmente la suciedad, evitando en la mayoría de los casos el frotado manual, tan perjudicial para la pintura de carrocerías; lo que le hace insustituible en el lavado químico de automóviles y camiones.

Se ha logrado mantener en **DECA 0611** un reducido nivel de espuma, para una mejor apreciación de la superficie del vehículo, con el consiguiente ahorro de tiempo y producto, optimizando el proceso de lavado.

A las dosis de empleo no ataca ninguno de los elementos habituales en los vehículos, como limpiaparabrisas, cauchos, cromados, metales blandos (aluminio, ...), etc.

Dada su compleja composición **DECA 0611** es también un desengrasante general, especialmente indicado para suelos muy grasientos, para grasas tanto de carácter orgánico como inorgánico. No deja residuos.

BIODEGRADABILIDAD SUPERIOR AL 90%.

APLICACIONES:

Detergente para el lavado químico de carrocerías.

Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos derivados de la brea, lo que también le convierte en un excelente producto para la limpieza de motores en altas concentraciones y en la limpieza interior de aceite en circuitos de recirculación de vehículos. También aplicable para la limpieza de suelos con manchas de grasa, de naturaleza tanto orgánica como inorgánica, así como para limpiar y desengrasar piezas metálicas. Se recomienda, en general, en casos de

extrema suciedad. Especialmente recomendable para la limpieza de lonas y toldos sin dañarlos.

MODO DE EMPLEO:

DECA 0611 se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se recomienda diluirlo con agua, en distintas proporciones, dependiendo de la aplicación.

Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, inyectoros de vapor, rociadores manuales y eléctricos.

Es compatible sobre todo tipo de superficies pintadas, teniendo en cuenta la dilución.

Para limpieza de vehículos, se recomienda usar entre un 1,5 y un 5% diluido en agua, dependiendo del grado de suciedad.

Para la limpieza de motores diluir el producto al 50%.

Para la limpieza de toldos y lanas diluir 1 litro de **DECA 0611** en 25 litros de agua.

PRECAUCIONES:

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.