

HORMIGEN

DESENCOFRANTE QUÍMICO PARA HORMIGÓN

Edición: 0 Revisión: G
Fecha: Septiembre/25

PROPIEDADES:

HORMIGEN es un desencofrante químico muy eficaz para hormigón que actúa impidiendo que éste se adhiera sobre las superficies en contacto: vigas, viguetas, etc.

Aceite mineral de naturaleza parafínica, que contiene en su formulación aditivos especiales que permiten su emulsificación con agua para un mayor rendimiento y aprovechamiento del producto.

HORMIGEN reduce el tiempo de limpieza favoreciendo el desprendimiento del hormigón, pudiéndose eliminar, simplemente con un cepillo de cerdas duras o una espátula. No se oscurece ni mancha.

HORMIGEN no mancha el hormigón, deja su color original. No lo debilita. **HORMIGEN** dificulta que los moldes de encofrar dejados al aire libre se oxiden de forma rápida. No presenta problemas de adherencia en posibles operaciones de pintado posterior.

APLICACIONES:

Agente desmoldeante y desencofrante para el moldeado hormigón, que se puede emplear en cualquier tipo de desencofrado.

** Para encofrados de madera la concentración más recomendable de la emulsión a emplear, será del **5%** de **HORMIGEN** en agua.

** Para encofrados metálicos se recomienda el empleo de emulsiones más concentradas, en general se consiguen muy buenos resultados, con una concentración de la emulsión del orden del **10%** de **HORMIGEN** en agua.

** Para encofrados vista de acabado pulido se recomienda utilizar **HORMIGEN puro**.

Los encofrados deberán estar completamente secos y exentos de polvo antes de aplicar el desmoldeante.

Es necesario añadir el producto sobre el agua lentamente y agitándolo a la vez, para conseguir una buena emulsión.



GUICA, S.A.
P r o d u c t o s Q u í m i c o s

MODO DE EMPLEO:

Aplicar la emulsión preparada con las proporciones más adecuadas de **HORMIGEN** y agua, por inmersión, pulverización o brocha.

Una vez terminada la producción del día, el exceso de hormigón se elimina fácilmente utilizando una escoba de broza o espátula.

Después de la limpieza de los equipos y moldes, se recomienda aplicarles otra capa, bien de producto puro o de una emulsión de **HORMIGEN** disponible, al efecto de conseguir una máxima protección de los citados equipos y moldes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Añadir siempre el producto al agua y no al revés.

No utilizar en aceros suaves o metales de cobre.

Utilizar ropa protectora adecuada, guantes y protección para ojos y cara.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Si el contacto es con los ojos, acudir siempre al médico después de lavar con agua limpia.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.