

DESGUIC 25

LIMPIADOR DIELECTRICO EN FRÍO DE MOTORES Y DESENGRASE EN GENERAL. LIMPIADOR DE FRENOS

Edición: 0 Revisión: H
Fecha: Marzo/26

PROPIEDADES:

DESGUIC 25 es un moderno disolvente industrial, no inflamable, de baja toxicidad, limpiador dieléctrico en frío de motores, bobinas y resistencias de hasta una tensión de 45.000 Voltios. También es de gran eficacia como desengrasante en general.

Se trata de un disolvente altamente estabilizado para el desengrase de todos los metales, incluido el aluminio y sus aleaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Aspecto: Líquido claro, incoloro, exento de materias en suspensión.
- ✓ Color (Pt-Co): ≤ 15
- ✓ Masa volumétrica a 20°C (g/cc.): 1,60.
- ✓ Contenido en agua (mg/kg): ≤ 30
- ✓ Aceptación de ácido (NaOH % en masa): $\leq 0,003$
- ✓ pH del extracto acuoso: $> 7,5$
- ✓ Residuo de evaporación (% en masa): $\leq 0,003$
- ✓ Temperatura destilación (1 atm.) (°C): 121
- ✓ Tensión de perforación (Voltios): 45.000
- ✓ Constante dieléctrica (24 °C, 100 MHz): 2,5
- ✓ Resistividad específica (24 °C) (Ohm·cm): $9,8 \times 10E13$

APLICACIONES:

DESGUIC 25 es un disolvente de grasas muy energético, que debido a su baja tensión superficial penetra en lugares normalmente inaccesibles, lográndose una perfecta limpieza de una manera cómoda.

Excelente eliminador de residuos gomosos, alquitrán, brea y pegamentos.



GUICA, S.A.
P r o d u c t o s Q u í m i c o s

DESGUIC 25 ha sido especialmente diseñado para el desengrase en máquina de todos los metales: metales ferrosos, aluminio, cobre, zinc, plomo, estaño, plata, etc., así como sus aleaciones.

DESGUIC 25 permite un desengrase perfecto con toda seguridad. Se utiliza en máquinas concebidas para el desengrase metálico, según uno de los siguientes ciclos: fase líquida, fase vapor, mixta (fase líquida + fase vapor).

DESGUIC 25 conserva todas sus propiedades durante su utilización.

MODO DE EMPLEO:

DESGUIC 25 se utiliza concentrado, tal cual se suministra, con cualquier método de limpieza en frío, inmersión, con brocha o rociado.

PRECAUCIONES:

Si bien el **DESGUIC 25** es uno de los disolventes menos tóxicos utilizados en el desengrase industrial, se deberá evitar una inhalación prolongada.

Es un líquido no inflamable, sin punto de inflamación.

Por razones de higiene industrial, se aconseja colocar las máquinas en las que deba utilizarse **DESGUIC 25** en zonas bien ventiladas.

Cualquier llama viva (fuego encendido) o superficie de alta temperatura, descompone los vapores del producto en compuestos irritantes y nocivos. Por consiguiente, abstenerse de fumar y no llevar a cabo soldaduras hasta haber ventilado correctamente el local.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.