# DECA 0160

## LIMPIADOR DESENGRASANTE ENÉRGICO PARA MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS

Edición: 0 Revisión: B
Fecha: Octubre/26

**PROPIEDADES:**

**DECA 0160** es un desengrasante líquido muy enérgico para la limpieza de presas de rocódromos y todo tipo de piezas de naturaleza porosa. Formulado a base de una compleja selección de tensioactivos aniónicos y no iónicos, álcalis, humectantes y agentes secuestrantes, permite realizar con facilidad operaciones de limpieza sobre superficies con alto nivel de suciedad.
A las dosificaciones de empleo no ataca a la generalidad de materiales plásticos, superficies cromadas, metales blandos, etc.

---

**APLICACIONES:**

**DECA 0160** está especialmente recomendado para la limpieza de suciedades fuertes en presas para rocódromos y cualquier tipo de material poroso.
Debe aplicarse en máquina de ultrasonidos para un rendimiento óptimo.

---

**MODO DE EMPLEO:**

**DECA 0160** se suministra concentrado, por lo que previamente a su utilización es recomendable su dilución en el baño de la máquina de ultrasonidos.

DILUCIONES RECOMENDADAS:

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos




| SUCIEDAD | COMBINACION | | | TIEMPO | FROTADO | ACLARADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | AGUA | TEMPERATURA | | | MANUAL | A PRESIÓN |
| | | | | | | | |
| POCA | 1L | 5 L | 40°-60° | 5´-10´ | OK! | OK! | NO |
| | | | | | NO | | OK! |
| | | | 10°-40° | 10´-20´ | NO | OK! | NO |
| MEDIA | 1 L | 5 L | 40°-60° | 5´-10´ | OK! | OK! | NO |
| | | | | | OK! | NO | OK! |
| | | | 10°-40° | 10´-20´ | NO | NO | OK! |
| MUCHA | 1 L | 3 L | 40°-60° | 5´-10´ | OK! | OK! | NO |
| | 1 L | 5 L | 10°-40° | 10´-20´ | OK! | NO | OK! |

**PRECAUCIONES:**

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

**PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.**

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.