

GUIC LIMPIACIRCUITOS 0611

Edición: 0 Revisión: C
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GUIC LIMPIACIRCUITOS 0611 es un desfangador limpiador superrápido para su uso tanto en caliente como en frío. Es una solución muy eficiente formulada con productos no ácidos para eliminar de forma eficiente y rápida incrustaciones, lodos y óxidos en instalaciones de calefacción tradicional, suelo o paneles radiantes. Compatible con todo tipo de componentes que forman parte del sistema, incluso aluminio.

APLICACIONES:

Producto para la limpieza de circuitos de calefacción, suelos radiantes, automóviles y cualquier circuito cerrado que sea susceptible de generar lodo y óxido.

MODO DE EMPLEO:

GUIC LIMPIACIRCUITOS 0611 se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se recomienda diluirlo con agua, en distintas proporciones, dependiendo de la aplicación. Se recomienda dosificar al 1%: 1 L de producto por cada 100 L de agua en circulación.



GUIC LIMPIACIRCUITOS 0611 alcanza su máxima eficacia en un corto espacio de tiempo. Dejar actuar entre 2 y 24 horas, según se utilice o no una bomba para la introducción en el sistema. Después hay que descargar y enjuagar el sistema y aplicar un inhibidor si se requiere.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.