



GUICA, S.A.
P r o d u c t o s Q u í m i c o s

GRASOL

DESENGRASANTE LIMPIAMOTORES BASE DISOLVENTE

Edición: 0 Revisión: G
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GRASOL es una disolución de una compleja mezcla de tensioactivos no iónicos y anfóteros de última generación, con gran poder desengrasante y emulsionante, en disolventes orgánicos aromáticos, con una elevada capacidad de disolución de todo tipo de grasas. Su acción limpiadora reside en los disolventes incorporados y su gran capacidad de emulsionarse, quedando adherido a la pieza tratada, lo que hace que aumente el tiempo de contacto, permitiendo un posterior arrastre perfecto de la suciedad.

Los disolventes aromáticos que incorpora **GRASOL** permiten que el producto absorba hasta cinco veces su propio volumen de aceite mineral y dé una velocidad extra en el proceso de desengrasado. Los tensioactivos imparten propiedades en la limpieza de suciedades y favorecen un mejor enjuague.

APLICACIONES:

En muchos trabajos de desengrasado de maquinarias, pequeñas herramientas y líneas continuas de producción, se necesita un solvente que no sea corrosivo, rápido y capaz de trabajar eficazmente sin agitación mecánica. **GRASOL** reúne todas estas cualidades.

Producto ideal para el desengrasado de motores en el sector de *AUTOMOCIÓN*. Las emulsiones de **GRASOL** son estables, adquieren una viscosidad que les permite adherirse a la pieza tratada aumentando el tiempo de contacto del producto con la misma, y no se ven afectadas por la dureza del agua; garantizando, de este modo, que la suciedad y el aceite eliminados no vuelvan a redepositarse.

GRASOL es de gran utilidad, en la industria en general, talleres mecánicos, edificios públicos, industria del automóvil, naval, etc.



GUICA, S.A.
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S

MODO DE EMPLEO:

GRASOL puede utilizarse puro o emulsionado con agua en proporciones que oscilan desde un 20% hasta un 50%, según el grado de suciedad de la pieza a tratar.

Si se emplea puro, pulverizar directamente sobre el motor o la superficie a desengrasar, dejando actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar con agua a presión hasta total desaparición de la suciedad.

En el caso de utilizarlo en forma de emulsión, adicionar la cantidad de producto deseada (la recomendación es una concentración de producto del 20%) sobre el agua hasta formación de una emulsión viscosa de aspecto lechoso. Aplicar esta emulsión con pulverizador o pistola sobre la pieza, dejando actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar con agua a presión hasta total desaparición de la suciedad.

RECOMENDACIONES:

Es aconsejable emplear **GRASOL** mediante rociado o pulverización gruesa, pues, a pesar de que el producto no es inflamable, debido a su alto contenido en disolventes, si es aplicado por medio de pulverizadores de alta presión, puede producirse un aerosol muy fino que sí posee cierta inflamabilidad.

No debe calentarse.

No utilizar sobre suelos de goma o asfalto, ni sobre superficies que contengan caucho natural.

No ataca metales ni la mayoría de los plásticos. Tampoco afecta a las pinturas de buena calidad.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Se recomienda no utilizar **GRASOL** en espacios cerrados sin ventilación.

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.