

GRASOL D

DESPARAFINADOR DE VEHÍCULOS NUEVOS

Edición: 0 Revisión: G
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GRASOL D es una mezcla de tensioactivos no iónicos en disolventes orgánicos alifáticos, con gran poder de disolución de todo tipo de ceras y parafinas.

Su composición de disolventes hace que las protecciones ceras y parafínicas presentes en los vehículos nuevos se desprendan y eliminan fácilmente de la superficie. Los tensioactivos permiten dejar un acabado limpio y desengrasado.

APLICACIONES:

Especialmente formulado para el desparafinado con máquinas de agua caliente. No altera los plásticos ni las gomas de los automóviles.

MODO DE EMPLEO:

Llenar el depósito de la máquina con **GRASOL D**, ajustar la temperatura alrededor de 90 °C y regular la dosificación al mínimo. Desparafinar desplazando el chorro a una distancia de aproximadamente 20 cm de la carrocería. Iniciar la operación por el techo y partes de plancha, aclarar con abundante agua a 50°C y secar.

PRECAUCIONES:

Usar con la adecuada ventilación.
Inflamable a partir de 100°C.
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
No ingerir.



GUICA, S.A.
P r o d u c t o s Q u í m i c o s

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.