GUICA,S.A.
Productos Químicos

IMPERGUIC

IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Edición: 0 Revisión: E
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

IMPERGUIC es un producto líquido de carácter hidrofugante, dotado de un alto poder de penetración debido a su baja tensión superficial, estudiado específicamente para el tratamiento superficial hidrófugo de fachadas y cualquier otro material poroso de los generalmente empleados en construcción: hormigón, fibrocemento, terracotas, yeso, piedra, etc.
Evita la penetración de agua a por la superficie de los muros por lo que, en fachadas de ladrillo visto, impide la ruptura por congelación.
Aporta repelencia al agua a los materiales de superficie, protegiéndolos de los efectos adversos que producen los gases, la humedad y los componentes químicos de las aguas de lluvia.
Es totalmente transpirable. Producto de fácil aplicación y rápido secado.

APLICACIONES:

Específico para la hidrofugación de paramentos verticales, y materiales de construcción de todo tipo: hormigón, ladrillo, plaqueta, piedra arenisca, yeso, fibrocemento, terracotas, etc.

MODO DE EMPLEO y DOSIFICACIONES:

Producto de aplicación directa con rendimiento de 4 a 8 m² por litro (los rendimientos son altamente dependientes de la capacidad de absorción del material a tratar).
Aplicar mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre la superficie a tratar. Aplicar hasta saturación del soporte y preferiblemente de arriba hacia abajo.
Debe aplicarse siempre sobre superficies secas.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

Antes de aplicar **IMPERGUIC** proceder a la eliminación de la suciedad y partículas de polvo que pudieran estar adheridas a la superficie a tratar.
Si existen fisuras notables o juntas deterioradas, deben repararse previamente, siendo necesario dejarlas secar antes de aplicar el tratamiento.
El efecto hidrofugante es total, en condiciones normales, transcurridas unas 24 horas desde su aplicación.

PRECAUCIONES:

Almacenar en su envase original al resguardo de temperaturas extremas.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.
En caso de ingestión accidental acudir a un centro médico y mostrar la etiqueta.
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.